

Правительство Свердловской области
Министерство социальной политики
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Артемовского района»
(ГАУСО СО «КЦСОН Артемовского
района»)

Руководителю организации

ул. Чайкиной, д. 24, г. Артемовский,
Свердловская область, Россия, 623782
тел./факс (34363) 5-71-88/2-74-10
E-mail: msp-so-arm@egov66.ru
ОКПО 79117314 ОГРН 1056600057348
ИНН/КПП 6602010078/ 667701001

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы
товара, работы, услуги

(заполняется на бланке заказчика, указывается адресат – потенциальный поставщик)
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Артемовского района»

(наименование заказчика)

Комплекующие санитарно-технического оборудования

(предмет закупки)

Таблица № 1

Номер строки	Наименование товара	Подробное описание предмета закупки		
		Характеристики предмета закупки	Единица измерения	Количество товара
1	2	3	4	5
1	Клапан предохранительный чугунный Ду 50 Ру 16 17ч186р рычажный	Клапан предохранительный чугунный Ду 50 Ру 16 17ч186р рычажный защищает систему от повышения давления, автоматически сбрасывая рабочую среду в атмосферу или отводящий трубопровод до тех пор, пока давление не снизится до нужных показателей. Регулировка давления сброса осуществляется перемещением груза на рычаге клапана. Давление PN, бар (Мпа) - 16 (1,6) Рабочая температура, С° : -15 ...+225 Диапазон давлений сброса, бар: 1-10 Среда: жидкая и газообразная, не агрессивная к применяемым материалам Материал: корпус и крышка – серый чугун 18, уплотнение - латунь ЛС 59-1 Способ крепления – фланцевый по ГОСТ 12815-80 Исполнение – однорычажный Температура окружающей среды, С° - 0...+55С° Страна производитель -Россия	шт.	1

2	Хомут 12-22 мм	Хомут12-22, предназначены для крепления труб к поверхности, а так же обжатия различных соединений в гидравлических и пневматических системах. Конструкция хомута включает в себя винт, ленты и замок червячного соединения. Внешний диаметр, мм-12-22 Покрытие-оцинковка Максимальная температура рабочей среды, С°-120 Материал корпуса - сталь Строительная длина L, мм-9 Максимальный момент затяжки, Н*м-3.5 Страна производитель – Россия	ШТ.	6
3	Кран шаровый 1/2" В/В	Кран шаровый 1/2" В/В предназначен для водоснабжения / для отопления Тип-кран шаровой Материал-латунь Размер-2 Присоединительная резьба-внутренняя Максимальная температура, °С-150 Рабочее давление, бар-2 Страна - Россия	ШТ.	1
4	Штуцер 1/2 18мм латунь	Штуцер 1/2 18мм латунь предназначен для соединения многослойных пластиковых, металлопластиковых и стальных труб в системах отопления, водоснабжения друг с другом и с сопутствующей инженерной арматурой. Рабочее давление - 16 Бар Рабочая температура - от -20°С до +120°С Тип резьбы - наружная Резьба гайки -1/2" Способ подсоединения- резьбовой Диаметр входного отверстия -18мм Материал – латунь никелированная Страна производитель - Россия	ШТ.	2
5	Штуцер 1/2 12мм латунь	Штуцер 1/2 12мм латунь предназначен для подключения к системе водоснабжения шланга для полива или орошения. Используется штуцер в системах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, системах сжатого воздуха, неагрессивные к материалу штуцера. Тип резьбы- наружная Резьба гайки, дюйма-1/2" Длина штуцера для крепления шланга, мм - 12 Способ присоединения- резьбовой Материал - латунь Страна производитель - Россия	ШТ.	1
6	Муфта ППРС ВР20*1/2	Муфта ППРС ВР20*1/2, Полипропиленовые трубы применяются в системах горячего и холодного водоснабжения и отопления. Муфта предназначена для легкого и простого соединения трубопроводов из полипропилена со стальными трубопроводами и запорной арматурой. Диамет: 20 мм Присоединение: сварка/резьба Размер резьбы: 1/2" ВР Давление PN: 2,0 МПа Температура рабочей среды (макс.): 80°С Материал: PPRC (Poly Propylene Random Copolymer)/сталь Цвет: белый Рабочая среда: холодная и горячая вода Страна производитель - Россия	ШТ.	6
7	Муфта ППРС НР20*1/2	Применяются в системах горячего и холодного водоснабжения и отопления. Муфты НР с наружной	ШТ.	2

		резьбой - это разновидность фитингов для монтажа полипропиленовых труб холодного, горячего водоснабжения, отопления. Муфты комбинированные НР используются для сборки труб методом сварки с одной стороны и резьбового соединения – с другой. Диаметр - 20 мм Присоединение - сварка/резьба Размер резьбы: 1/2" НР Давление PN - 2,0 МПа Температура рабочей среды (макс.) - 80°C Материал: PPRC (Poly Propylene Random Copolymer)/сталь Цвет - белый Рабочая среда - холодная и горячая вода Страна производитель - Россия		
8	Тройник соедин. ППРС D20	Тройник соедин. ППРС D20 используется как монтажный элемент для ответвления от основной магистрали водопровода. Максимальная температура применения, °C – 95 Тип соединения- пайка Тип фитинга – тройник Диаметр, мм – 20 Вес брутто, кг/шт. - 0,02 Номинальное давление, Бар - 25 Страна производитель - Россия	шт.	2
9	Гофротруба ПВХ 25мм	Трубы ПВХ диаметром 25 мм предназначены для распределения кабелей и проводов для скрытой/открытой электропроводки в стенах или по стенам жилых, административных и промышленных помещений. Они используются для защиты электрических кабелей и линий связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Материал изделия - ПВХ (поливинилхлорид) Внешний диаметр, мм – 25; Внутренний диаметр, мм - 18,3 (гофрированные трубы); Диапазон рабочих температур, °C -5...+60; Пожаробезопасность - не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009); Страна производитель - Россия	м.	25
10	Держатель с защелкой ДКС 25	Держатель с защелкой ДКС 25 предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Диаметр, мм -25 Закрытого типа (закрывающийся) - нет; Материал – пластик; Подходит для сборок (наборн.) – да; Подходит для труб диаметром, мм -25; С вкладышем – нет; Тип крепления – отверстие под винт/шуруп; Страна производитель - Россия	шт.	30
11	Задвижка(30)ч66 р Ду50 Ру 10	Задвижки 30ч66р Ду50 Ру10 предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах и котлах, кроме продувочных, спускных и дренажных линий. Применяются в системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации, пожаротушения, орошения. Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные среды. Присоединение к трубопроводу – фланцевое Установочное положение – любое, кроме положения	шт.	2

		маховиком вниз Материал корпусных деталей – чугун Материал уплотнительных поверхностей – латунь Уплотнение между корпусом и крышкой – паронит Уплотнение по шпинделю – сальниковое Герметичность затвора – класс «D» (ГОСТ 9544) Вес, кг. – 18 Строительная длина, мм – 180 Диаметр условный Ду, мм – 50 Максимальное рабочее давление Ру – 1,6 Мпа, 16 бар, 16 кгс/см² Присоединение – фланцевое; Количество отверстий, шт – 4; Максимальная температура рабочей среды, °С – до 225; Материал – СЧ20 ГОСТ 1412 Страна производитель - Россия		
12	Комплект д/смесит.20/1/2 ППРС	Назначение - используется для монтажа к трубопроводу и установки смесителя непосредственно на стене Размер – 20*1/2" Диаметр, мм – 20 Диаметр резьбы, дюйм – 1/2 Материал – PPR Номинальное давление, PN –25 Рабочая температура, °С – 80 Максимальная температура, °С –90 Материал закладной детали – латунь ЛС-59-1 Страна производитель - Россия	шт.	1
13	Угольник ППРС НР20*1/2	Применяется при монтаже холодного и горячего водоснабжения, отопления, кондиционирования и д.т. угольник комбинированный НР с наружной резьбой предназначен для изменения направления трубопровода в системах питьевого или технического водоснабжения, в системах отопления в жилых, общественных или промышленных зданиях. С помощью комбинированного угольника ПП можно легко соединить полипропиленовый трубопровод со стальной запорной арматурой или стальным трубопроводом. Материал корпуса – полипропилен Тип резьбы – наружная; Номинальное давление PN, Мпа -2,5 Максимальная температура рабочей среды, °С –90 Диаметр соединяемых элементов, мм 20*1/2 Муфта комбинированная с наружной резьбой 20 мм х 3/4 дюйма позволяет соединять между собой полипропиленовые трубы (PPR) с металлическими (FMET) и запорной арматурой." Страна производитель - Россия	шт.	1
14	Полнопроходной шаровой кран ВР/ВР 3/4	Направление: отопление, водоснабжение Товарная группа: запорно-регулирующая арматура Модель: Кран шаровой полнопроходной, ВР/ВР Ручка бабочка - 3/4 Габариты, м - 0.06х0.06х0.04 Вес, кг - 0.23 Вид арматуры - краны шаровые Максимальное рабочее давление, бар - 50 Наличие американки - нет Диаметр подключения, дюйм -3/4	шт.	1

		Страна производитель - Россия		
15	Муфта ППРС НР20*3/4	Муфта комбинированная с наружной резьбой 20 мм х 3/4 дюйма позволяет соединять между собой полипропиленовые трубы (PPR) с металлическими (FMET) и запорной арматурой. Диаметр, дюйм – 3/4" Диаметр, мм – 20 Максимальная температура, °C – 95,0 Максимальное давление, бар – 25,0 Основной материал – полипропилен Вес нетто, кг – 0,061 Страна производитель – Россия	шт.	1
16	Прокладка фланцевая паронитовая ПОН-50-16	Прокладка паронитовая 50 мм служит для герметизации фланцевых соединений при установке запорной арматуры или стыковке труб, выполненных из разных материалов в системах трубопроводных труб, транспортирующих воду или газ. Прокладка паронитовая 50 мм представляет из себя уплотнительный материал кольцевой формы выполненный из асбеста. Вырезается прокладка методом штамповки из паронитового листа, который, в свою очередь, изготавливается методом прессовки асбеста и каучука. Паронит является очень надежным материалом, он хорошо герметизирует фланцевое соединение и обеспечивает надежную работоспособность соединения как при низких, так и высоких температурах. При затягивании двух фланцев, между которыми находится паронитовая прокладка, на нее происходит воздействие определенного давления, паронит становится мягким и заполняет все неровности, образуя надежное соединение Диаметр условный ДУ, мм – 50 Внешний (наружный) диаметр, мм -106 Материал – паронит ПОН-Б Стандарт – гост 15180-86 Толщина стенки Т, мм – 2мм Максимальное рабочее давление Р _у (P _n) – 16 Присоединение - межфланцевое Страна производитель - Россия	шт.	4
17	Колба д/хол.воды 3/4 высота 10	Колба фильтра для холодной воды Температура очищаемой воды - + 4 ... +40°C Рабочее давление – до 7, атм Габаритные размеры (высота/ширина) – 294/122, мм Вход и выход - 3/4"(латунные резьбовые вставки) Крышка – синий полипропилен с латунными вставками Корпус – прозрачный САН-Пластик Страна производитель - Россия	шт.	1
18	Муфта НР 26*3/4	Муфта обжимная НР 26 мм - 3/4" используется для соединения между собой двух труб или фитингов с резьбой. Такое соединение является разъёмным. Область применения – универсальное. Тип – муфта Вид фитинга – соединительный Резьба – наружная Максимальная рабочая температура - 110 °C Диаметр, мм – 26 Страна производитель - Россия	шт.	2
19	Муфта переходная с	Муфта переходная с металла на пропилен 50мм	шт.	6

	металла на пропилен 50мм	применяется: внутренние сети отопления, горячего и холодного водоснабжения, промышленные напорные сети. Максимальное рабочее давление 25 кгс/см ² в трубопроводах ХВС, до 8 - в системах горячего водоснабжения и до 6 - в отоплении. Материал – полипропилен + латунь Тип фланта – переходник комбинированного типа Диаметр трубы, мм -50 Разъемное соединение – да Страна производитель - Россия		
20	Клапан обратный пружинный латунный муфтовый NY Ду 50 (2")	Клапан обратный пружинный латунный муфтовый NY Ду 50(2") предназначен для использования в качестве запорного устройства, с целью недопущения обратного потока рабочей среды в трубопроводе. Места установки данного клапана - на горизонтальных и вертикальных трубопроводах, направление движения среды - по стрелке на корпусе. Максимальное давление : 16 атм Минимальное открывающее давление : 25 см. водяного столба Минимальное запирающее давление : 50 см водяного столба Рабочая температура: 0..+95 град С (кратковременно до +110 град С) Рабочая среда : холодная и горячая вода , вода, сжатый воздух, масло Присоединение : муфтовое Материал корпуса : латунь Уплотнение : резина NBR Пружина : нержавеющая сталь Страна производитель - Россия	шт.	2
21	Муфтовый шаровой кран 64 МПа 50 мм	Кран шаровой муфтовый запорное устройство, применяемое для перекрытия потока рабочей среды. Стандарт – ГОСТ 21345-2005 Давление, МПа – 64 Условный проход, мм – 50 Длина первого ряда, мм – 140 Длина второго ряда, мм – 150 Страна производитель - Россия	шт.	3

Номер строки	Описание планируемой закупки	Содержательная часть
1	2	3
1.	Предполагаемые сроки проведения закупки	17.08.2021 по 23.08.2021
2.	Планируемый срок заключения договора	30.08.2021
3.	Основные условия исполнения договора	Поставка в течение одного рабочего дня
4.	Порядок поставки товара	По адресу заказчика
5.	Порядок оплаты	Безналичный расчет путем перечисления

1	2	3
		денежных средств на расчетный счет
6.	Размер обеспечения исполнения договора	нет
7.	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований)	не менее 6 месяцев от полного срока годности

Номер строки	Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, предлагаемых поставщиком	Содержательная часть
1	2	3
1.	Клапан предохранительный чугунный Ду 50 Ру 16 17ч18бр рычажный Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
2.	Хомут 12-22 мм Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
3.	Кран шар. 1/2 В/В Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
4.	Штуцер 1/2 18мм латунь Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
5.	Штуцер 1/2 12мм латунь Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
6.	Муфта ППРС ВР20*1/2 Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
7.	Муфта ППРС НР20*1/2 Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
8.	Тройник соедин. ППРС D20 Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
9.	Гофротруба ПВХ 25мм Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики:	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки

1	2	3
	функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	(таблица № 1)
10.	Держатель с защелкой ДКС 25 Однородные ТРУ –имеющие следующие сопоставимые характеристики: состав из аналогичных материалов; одинаковое качество; единая страна происхождения; одинаковая репутация производителя на рынке; коммерческая взаимозаменяемость	Однородный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
11.	Задвижка(30)ч66р Ду50 Ру 10 Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
12.	Комплект д/смесит.20/1/2 ППРС Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
13.	Угольник ППРС НР20*1/2 Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
14.	Полнопроходной шаровой кран ВР/ВР ¾ Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
15.	Муфта ППРС НР20*3/4 Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
16.	Прокладка фланцевая паронитовая ПОН-50-16 Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
17.	Колба д/хол.воды 3/4 высота 10 Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
18.	Муфта НР 26*3/4 Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
19.	Муфта переходная с металла на пропилен 50мм Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
20.	Клапан обратный пружинный латунный муфтовый НУ Ду 50 (2") Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	Идентичный, согласно характеристикам предмета закупки (таблица № 1)
21.	Муфтовый шаровой кран 64 МПа 50 мм Идентичными товарами признаются товары, имеющие следующие	Идентичный, согласно характеристикам

1	2	3
	характеристики: функциональные; технические; качественные; эксплуатационные; страну происхождения; производителя.	предмета закупки (таблица № 1)

Сроки предоставления ценовой информации: до 16.08.2021 года.

Из ответа на запрос, о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

- 1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;
- 2) срок действия предлагаемой цены;
- 3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;
- 4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);
- 5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.


При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить на электронную почту в формате PDF; msp-so-arm@egov66.ru.

Приложение: 1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на __ л. в 1 экз.

Руководитель заказчика
или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(расшифровка)

Форма

ОТВЕТ**на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара**
(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» ____ 20 ____ года № ____ сообщаем, что мы готовы поставить товар на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

Номер строки	Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям	Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу)	Цена за единицу товара	Расчет предлагаемой цены товара
1	2	3	4	5
1.				
	Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей/иное ¹			

Срок действия ценового предложения «___» ____ 20 ____ года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. _____, должность _____, телефон: _____,
адрес электронной почты _____.

Руководитель организации
М.п. _____ / _____

(подпись) _____ (расшифровка)

¹ Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) / без НДС (если НДС не облагается), указывается включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).